



〈非防水タイプ〉

●FM-200

NEW ●FM-210C 温度調整機能内蔵



〈防水タイプ〉

●HS-420 外付コントローラ付属

業務用足温器 ヘルスヒーター

安全・快適

足もとポカポカ
グヘンと能率アップ!



〈非防水タイプ〉 ●FM-200 ●FM-210C



このような所でご愛用いただいております

屋内レジ

オフィス

暖房設置の
難しい室内

屋内作業場

病院や
ビルの受付

ほか各種
室内作業場



〈防水タイプ〉

●HS-420



このような所でご愛用いただいております

鮮魚・精肉店

水産・食肉
加工場

市場

調理場

プレス・機械
加工作業場

ほか各種
水作業場

底冷えなんかこわくない…まかせて安心「ヘルスヒーター」 足もとから温める理想的な“頭寒足熱”の暖房器です。

HS-420はアルミダイカストで熱効率が良く、FM-200/FM-210Cは断熱材入りで、共に省エネ設計

特長

1. ヒーターが本体内部にあり、しかも二重安全装置付(75℃自動温度調整器、105℃温度過昇防止装置)ですから、どこでも安心してご使用いただけます。
2. 熱源は安全なステンレスパイプヒーター(HS-420)と特製コードヒーター(FM-200/FM-210C)を採用し、経済的でしかも耐久性があります。
3. 足もとだけを温める理想的な暖房方式ですから、効率のよい作業環境が整えられます。
4. ご使用場所や使用条件などに合わせて、水作業場などの防水タイプから、レジの足もとなどの非防水タイプがあります。
5. 温度調整機能は無段階切替式で、FM-210Cには内蔵、HS-420には外付コントローラが付属します。

NEW

温度調整機能内蔵

FM-210C

調整部拡大

仕様

型 名	FM-200	FM-210C	HS-420
防 水 機 能	非防水		防水
定 格 電 源	AC100V		
定 格 消 費 電 力	200W		420W
外 形 寸 法	655(W)×395(D)×15(H)mm		710(W)×375(D)×35(H)mm
重 量	4.2kg	4.3kg	5.2kg
表 面 温 度	最大約80℃		
安 全 装 置	二重安全装置付(75℃/105℃)		
電 源 コ ー ド	3m		
材 質	本体		アルミダイカスト(表面塗装:シルバー)
	裏板		ステンレス
温 度 調 整 機 能	—	内蔵	外付コントローラ
標 準 価 格	26,000円	35,800円	56,500円

このカタログの商品価格には消費税は含まれておりません。

使用上のご注意



警告

- 必ずアースの接続(D種接地工事)を行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- FM-200/FM-210Cは防水タイプではありません。水のかかる場所には、使用しないでください。水が入りますと、感電・漏電・故障・腐食の原因となります。※防水タイプのHS-420でも、本体が完全に水に浸るような場所には、使用しないでください。
- 外付コントローラは防水構造ではありません。水のかからない場所に取り付けてください。水が入りますと、感電・漏電・故障の原因となります。
- 外付コントローラは、HS-420専用です。他の器具には使用しないで下さい。また、AC100V電源で容量は500Wです。容量を超えて使用しますと、火災・故障の原因となります。

- 電源コードを持って器具を移動したり、吊り下げたりしないでください。必ず器具本体をお持ちください。感電・漏電・故障の原因となります。
- 器具の裏板をはずしたり、改造したり、部品を変更して使用しないでください。感電・故障・火災の原因となります。



注意

- ご使用中の表面温度は、かなり高く(約80℃)なります。必ず『はきもの』を履いてご使用ください。やけどの原因となります。
- 電源は専用のコンセントをご使用ください。1つのコンセントに複数の器具を接続しますと、コンセントの容量を超えて、火災の原因となります。

仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

製造発売元



三興電機株式会社

本社・工場 〒272-0014 千葉県市川市田尻5-15-16
TEL.047-379-3311(代表) FAX.047-379-3314
http://www.sanko-denki.co.jp

代理店 お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

三興電機

検索

クリック